

## Tribest Personal Blender

### Austausch der Antriebskupplung Art. Nr. 54043 auf dem Motorblock

**WARNUNG:** Mit der eigenen Reparatur von Geräten verlieren Sie die Garantie und die Haftung für das Produkt und evtl. Schäden die daraus entstehen können. Ersatzteile sind aus haftungsrechtlichen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.

**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie sich die nachfolgende Anleitung sorgfältig durch bevor Sie mit dem Austausch beginnen.

**SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose!
- Achten Sie darauf, dass Sie trockene Hände haben!
- Achten Sie darauf, dass sie beim Austausch das Netzkabel nicht beschädigen!



1. Lösen Sie die innen liegenden Schrauben der Standfüße und nehmen Sie diese mit den Fingern ab. Bei älteren Modellen sind die Standfüße nicht verschraubt, hier nehmen Sie erst die Standfüße ab und finden die zu lösenden Schrauben dann unter den Füßen.



2. Entfernen Sie die runde Bodenplatte.



3. Halten Sie das Antriebsstück mit einer Zange fest.



4. Während Sie das Antriebsstück noch immer mit der Zange festhalten, nehmen Sie mit der anderen Hand einen Schlitz-Schraubenzieher und ...



5. .... drehen Sie die Schraube in der Mitte mit dem Schraubenzieher leicht im Uhrzeigersinn um sie zu lockern. Drehen Sie die Antriebskupplung im Uhrzeigersinn ab.

Stellen Sie anschließend den Motorblock wieder auf und drehen Sie die neue Antriebskupplung gegen den Uhrzeigersinn auf die Schraube. (Unser Tipp: Legen Sie einen Finger auf die Schraube unten, die den Motorblock hält - diese dreht sich mit, wenn das Antriebsstück festgedreht ist.) Stellen Sie den Motorblock wieder auf den Kopf, legen Sie die Bodenplatte auf und fixieren Sie den Deckel mit den 4 Schrauben sowie den Gummifüßen.